

# S-128 消泡剂

S-128是水油通用的的有机硅消泡剂,具有良好的破泡与抑泡能力,同时有较高的效率,在非常低的添加量的情况下都有很好的效果,特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡。由于其是自乳化性效消泡剂,需在研磨阶段添加,尤其适用于水性色浆的制备。

# 物化参数

成 分: 改性有机聚硅氧烷化合物

外 观:淡黄色粘稠液体

有效份: 100%

# 产品特性

- 1、适用于水性涂料体系和油性体系,具有良好的消泡能力,可迅速破泡。
- 2、具有很好的消泡效率,在很少的添加量的情况下即可显示出优异的效果。

#### 应用范围

可适用于各种水性和油性涂料与油墨体系。

#### 建议用量

一般对总量0.05-1%,要求在研磨阶段加入体系,添加后需尽量搅拌从而使其达到良好的分散。

## 包装规格

25KG/桶

## 储存运输

运输、储存时要避免日晒雨淋。未用完前,每次使用后容器应严格密封。使用有效期为一年。

**附注**:本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性及添加比例。

## 东莞市杉木新材料有限公司(TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com http://:www.shanmuhuagong.com

