



SUNFOR

## S-3410 水性润湿剂

S-3410 润湿剂提供良好的底材润湿和流平，广泛应用于各类油性和水性油漆油墨涂料体系。具有良好的水溶性和平滑性，能够很好的降低表面张力和高润湿渗透性，防止缩孔且不稳泡且有一定的消泡功能，较低的静态和动态表面张力。

### 物化参数

成分： 有机硅氧烷共聚物

外观： 浅黄色透明液体

固含： 100%

### 产品特性

1. 具有较低的静态和动态表面张力和较好的综合性能；
2. 具有很好的防缩孔能力。耐高温，相容性好，耐水解和酸碱；
3. 水性体系和油性体系都能使用，提供良好的流平性和润湿性。

### 应用范围

适用于水性涂料，水性油墨体系已及 UV 涂料体系。

### 添加量及方法

根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包装

25/200kg/桶

### 储存

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 5°C-35°C，有效贮存期自包装之日起为 12 个月。保持阴凉，未使用完请密封保存。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩